



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort DN105 6W 420lm 120D -  
830 Blanc Chaud | 118mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 233360                              |
| EAN                          | 4058075078970                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 70                             |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Facteur de puissance           | >0.50                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 50                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)         | 105                                     |
| Indice de Protection          | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                     | PC (Polycarbonate)                      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                   |
| Gamme                         | DOWNLIGHT SLIM                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 118 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

