



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Blanc 27W 3000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP55 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 236755                        |
| EAN                          | 4058075228825                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 111                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

### Informations de l'appareil

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                  |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                      |
| Connexion du Luminaire         | Terminal, 3-Pole (L, N, PE)                              |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                                       |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                               |
| Indice de Protection           | IP55 – Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                        |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                            |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                    |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                       |
| Couleur du boitier             | Blanc                                                    |
| Gamme                          | Endura                                                   |

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 201 |
| Largeur (mm)  | 56  |
| Hauteur (mm)  | 225 |

### Informations du capteur

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur            | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)      | 1,5 m - 12 m                                 |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 15 min                               |



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

