



**Caractéristiques Ledvance Highbay  
LED Compact Value 133W 16000lm  
110D - 840 Blanc Froid | IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 249824                                  |
| EAN                          | 4058075708181                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 45000                                   |
| D-Mark                       | Oui                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Référence Article | LED High Bay |
|-------------------|--------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Suspendu                                                |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | Compact                                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 220 |
| Hauteur (mm)  | 50  |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

