



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Linear Suspension Luminaire  
IndiviLED Dali Sensor 40W 4800lm -  
930 Blanc Chaud | 120x12cm UGR<19-  
Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253354                                                             |
| EAN                          | 4099854249228                                                      |
| Marque                       | Ledvance                                                           |
| Nom du fabricant             | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                      |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                                     |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK06 - 1 Joule                          |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance   | >0.90                            |
| Référence Article      | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Lustre                                |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1210     |
| Largeur (mm)              | 125      |
| Hauteur (mm)              | 43       |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

