



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort UGR19 Aluminium  
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm  
95D - 930-940 CCT | Diamètre 100mm  
- IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 255034                                  |
| EAN                          | 4099854490927                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Non                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Opale                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 100                                |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 116 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

