



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Ledinaire WT065C 30/53W  
4100/6800lm - 840 Blanc Froid |  
150cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 248755                         |
| EAN                          | 8720169500228                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |
| D-Mark                       | Oui                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 128                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Longueur          | 150cm                |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 50022899                                                |
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Couverture Optique             | Opale                                                   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                                |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1507 |
| Largeur (mm)  | 71   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

