



**Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19  
- Interact Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 249718                               |
| EAN                          | 8720169751316                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                               |
| Gamme                        | CoreLine                             |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact"        |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                                  |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière              |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                                    |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Facteur de puissance   | >0.90          |
| Référence Article      | Panneau LED    |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | Opale                                 |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Acier                                 |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 70      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

