



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline 25W 4000lm - 840  
Blanc Froid | 60cm - Dali Dimmable -  
Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251237                        |
| EAN                          | 8720169754324                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longueur                          | 60cm                           |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                                |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

 **Trustpilot** 